KiesFix

KiesFix Bindemittel für Zierkies, Kiesel, Splitt- und Natursteine

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Außenbereich, fixieren von losen Steinen

Beschreibung

BE-689 KiesFix ist ein **gebrauchsfertiges** Bindemittel zum Fixieren von losen Steinen und Schotter wie Split, Kiesel- und Natursteine (5 – 18 mm) etc. BE-689 KiesFix ist **atmungsaktiv**, **diffusionsfähig** und **witterungsstabil**. Einsetzbar für den **Innen- und Außenbereich**.

Technische Produktdaten

Farbe	transparent
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Basis	Fein-Disperse-Acrylatdispersion
Verdünnung	Fertigeingestellt
Verbrauch	Aufgießen: ca. 0,8 l/m^2 - 2,5 l/3 m^2 Aufsprühen: ca. 0,5 l/m^2 - 2,5 l/5 m^2 Streichen: ca. 0,6 l/m^2 - 2,5 l/4 m^2
Auftrag	Aufgießen, Aufsprühen, Streichen
Trocknung	Bei 20 °C und 60 % relative Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend lange Trockenzeiten einhalten.
Lieferform	5 L und 10 L Gebinde, 1 L Sprühflasche
Lagerfähigkeit	BE-689 KiesFix ist fertig eingestellt und sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 6 Monaten verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt GISCODE: BSW10 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Liefereinheiten

- 1 L KiesFix = 1 L Sprühflasche mit gebrauchsfertigem Bindemittel
- 5 L KiesFix = 5 L Kanister mit gebrauchsfertigem Bindemittel
- 10 L KiesFix = 10 L Kanister mit gebrauchsfertigem Bindemittel

Untergrund

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Die zu beschichtende Steine sind vorab zu reinigen und vor der Beschichtung in der gewünschten Form zu platzieren.

› Eigenschaften

- Atmungsaktiv
- Diffusionsfähig
- Witterungsstabil

› Verarbeitung

BE-689 KiesFix kann mit einer Gießkanne, Sprühgerät (Gartenspritze Drucksprüher), Sprühflasche, Pinsel verarbeitet werden. Umliegende Oberflächen vor dem Aufbringen abkleben. BE-689 KiesFix ist Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch umrühren und unverdünnt verwenden. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +5 °C. Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt zu ermitteln. Grundsätzlich ist zu empfehlen, das nach einem Tag Trocknung noch ein weiterer und letzter Auftrag per Sprühvorgang erfolgt.

› Zusatzprodukte

- BK-568 Zierkies grobe Körnung, gewaschen und getrocknet
- BK-590 Marmorkiesel feine Körnung, gewaschen und getrocknet
- BK-610EP Steinteppich Bindemittel für den Innenbereich
- BK-667PU 1K PU Steinteppich Bindemittel für den Außenbereich

› Hinweis

Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +5 °C, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Die behandelten Bauteile und Flächen sind bis zum Auftrocknen vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“, Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Enthält: 1,2-Benzisotzazol-3(2H)-on / 2-Methyl,2H-isothiazol-3-on
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt online und auf Anfrage erhältlich.

Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Nur restentleerte Leergebinde sind über den Hausmüll zu entsorgen bzw. zum Recycling zu geben (Grüner Punkt).

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.