

Beschreibung

Hochwertige Fugenmasse mit optimaler Haftung zum schnellen und einfachen Verfugen oder Reparieren beschädigter Wandfliesen & Fliesenfugen und zum Füllen von Bohrlöchern im Innenbereich. Einfache Verarbeitung und schnelle Trocknung, ideal für Küche und Bad, da wasserfest und dauerhaft beständig. Lässt sich leicht verarbeiten, härtet gleichmäßig und rissfrei aus und sorgt für ein sauberes, gepflegtes Fugenbild. Perfekt zur optischen Auffrischung und Werterhaltung.

Produktdaten

- wasserfest
- geruchsneutral
- überlackierbar
- schnelltrocknend
- härtet rissfrei aus

Technische Daten

Inhalt	300 g
Farbton	Weiß
Verbrauch	je nach Untergrund
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden pro Millimeter Auftragsdicke
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5 °C
Lagerung	geschlossen, trocken, kühl aber frostfrei, mind. 12 Monate

Vorbereitung

Die Fugen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Lockeres Material aus den Fugen entfernen. Poröse und unglasierte Fliesen vor dem Verfugen abdecken.

Verarbeitung

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. D.61W Fliesen und Fugenreparatur direkt in die auszubessernde Fuge drücken, so dass die Fuge lückenlos ausgefüllt ist. Überstehende Fugenmasse vor dem Antrocknen vorsichtig (z. B. mit einem Gummispachtel) entfernen. Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und trocken nachreiben. Nach vollständiger Durchtrocknung ist das Material wasserfest.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können unter Beachtung der örtlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden.

Lagerung: Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.