

## Beschreibung

Die D.62W Körnige Spachtelmasse ist ein gebrauchsfertiger 1K Acryl-Füllspachtel auf Dispersionsbasis. Er findet seine Anwendung für alle Arbeiten im Malerbereich z. B. zum schnellen Füllen und Ausbessern von Beschädigungen im Außenbereich.

Der Spachtel überzeugt durch seine hohe Füllkraft und der guten Witterungsbeständigkeit. Darüber hinaus überzeugt der Spachtel durch seine einfache Verarbeitung.

## Einsatzgebiet

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- Zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- Zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- Verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Styropor, Hartschaum
- **Hinweis:** nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z. B. Terrassen, Balkone etc.

## Produktdaten

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Farbton                 | Weiß                                            |
| Verarbeitungstemperatur | +10 °C bis +20 °C, nicht unter 7 °C verarbeiten |
| Reinigungsmittel        | Wasser, Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen  |

## Verarbeitung

Der Untergrund muss für die Spachtelarbeiten frei von Schmutz oder losen Teilen sein. Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.

Die D.62W Körnige Spachtelmasse direkt aus der Tube mit einem Spachtel auftragen und glätten. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1-2 Stunden bei 20 °C) kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.

Tube vor Gebrauch kneten.

## Trocknungszeit bei 20 °C

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Schleifbar          | ca. 1-2 Stunden |
| Komplett getrocknet | 24 Stunden      |

Je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu Abweichungen bei den Trocknungszeiten geben.

---

### Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.