

Beschreibung

Hochwertiger Fassaden- und Feuchtraumspachtel faserverstärkt zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von Fassaden, Decken und Wänden im Innen- und Außenbereich. Ideal für Feuchträume (wie Küche, Bad, Garage) und für kleinere Spachtelarbeiten an der Fassade.

Spezial Füller und Spachtelmasse. Ideal für die schnelle und einfache Reparatur von Rissen, Löcher, Unebenheiten an Fassade sowie für Feuchträume wie Bad, Küche, Garage. Hält auf Kalk, Beton, Ziegel und Gips.

Produktdaten

- wetterfest
- faserverstärkt
- überstreichbar
- schnelltrocknend
- härtet rissfrei aus
- hohe Festigkeit

Technische Daten

Inhalt	330 g
Farbton	Weiß
Verbrauch	je nach Untergrund
Reichweite	ca. 1,6 kg/m ² /mm, bis maximal 5 mm
Trocknungszeit	ca. 4 Stunden, je nach Auftragsstärke
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5 °C
Lagerung	geschlossen, trocken, kühl aber frostfrei, mind. 12 Monate

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher im Außenbereich mit passendem Außenspachtel verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe müssen mit BEKATEQ BE-518 Grundierung grundiert werden.

Verarbeitung

Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten. D.68W Fassade- und Feuchtraum-Spachtel mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können unter Beachtung der örtlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.