

Produktvorteile

Dieses Produkt ist ein multifunktionell einsetzbarer 1-K Acryl-Spachtel für viele Arbeiten im Malerbereich. Er findet seine Anwendung zum schnellen Füllen und Ausbessern von Rissen und Löchern. Ausgezeichnete Haftung auf Holz.

Verarbeitungstemperatur	+10 °C - +20 °C (nicht bei einer Temperatur unter +7 °C verarbeiten)
Farbton	Weiß
Ergiebigkeit	je nach Beschaffenheit des Untergrundes
Verdünnung	verarbeitungsfertig eingestellt, gegebenenfalls mit Wasser
Werkzeug	Spachtel

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich zum dünnschichtigen Ausbessern und Glätten von neuen oder bereits lackierten Holzflächen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Türen, Fußleisten, Möbel, Span-, Tischler- und Sperrholzplatten.

Anstrichaufbau

Der Untergrund muss für die Spachtelarbeiten frei von Schmutz oder losen Teilen sein. Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden (Staubmaske tragen).

Tube vor Gebrauch kneten. Das Produkt direkt aus der Tube mit einem Spachtel auftragen und glätten. Nach der Trocknung kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.

Trocknungszeit (bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Schleifbar	ca. 1-2 Stunden
Durchgetrocknet	ca. 24 Stunden, je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.