

Tapetenablöser

Zum leichten und schnellen Entfernen alter Tapeten und Leimfarben.



Eigenschaften:

Leicht zu verarbeitende, wässrige, klare Flüssigkeit mit angenehmem Geruch. TAPETENABLÖSER hat eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigenschaften.

Anwendung

Zum Entfernen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturpapeten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben.

Verarbeitung

- wir empfehlen immer eine Probeanstrich mit entsprechender Einwirkzeit

Tapetenablöser-Lösung auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen.

Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark aufräuen. Tapetenablöser-Lösung 1-2 mal auftragen und ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen.

Leimfarben werden 1-2 mal mit der Lösung für die leichte Tapete eingestrichen und nach einer kurzen Wartezeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung.

Technische Daten

- Verbrauch: je nach Tapete ca. 250ml Ablöser für 50-100m²
- Anmischen:
 - o leichte Tapeten: 250ml Ablöser auf 10-15 Liter Wasser
 - o schwere Tapeten: 250ml Ablöser auf 5-6 Liter Wasser
 - o überstrichene Tapeten: 250ml Ablöser auf 8-10 Liter Wasser
- Einwirkzeit: ca. 5-15 min je nach Stärke von Tapete und Kleister
- Werkzeuge: Gebräuchliche Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle.
- Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser
- Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Tapetenablöser

Zum leichten und schnellen Entfernen alter Tapeten und Leimfarben.



Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV: Enthält: 15-30 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, Duftstoffe

GGVS: entfällt, UN: entfällt, WGK: 2

Produkt-Code: M-AB 20

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de