

Hochwertiger deckkraftstarker Acrylharzlack,
Treibmittel DME, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, greift Styropor nicht an

Anwendungsbereiche

Sprayhero SP.7 Isolierweiß ist hervorragend zur schnellen Isolierung von Wasserflecken, Nikotin, Teer, Ruß, Karbolineum, Bitumen, wachshaltigen Untergründen, Asphalt und Anilinfarbstoffen geeignet.

Sprayhero SP.7 Isolierweiß kann sowohl drinnen als auch draußen angewendet werden. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 15 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise. Sprayhero SP.7 kann nach ca. 30 Minuten mit allen Dispersionsfarben und wasserverdünnbaren Acryllacken übergestrichen werden.

Bei der Verwendung auf Styropor-Platten sollte ein Sprayabstand von ca. 30 cm eingehalten werden. Beim Überstreichen den Pinsel vor Gebrauch nicht mit Nitro-Verdünnung oder anderen scharfen Lösemitteln reinigen. Verwenden Sie ausschließlich Spiritus.

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche gut vorbereiten (trocken, sauber, frei von Rost).
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen; während des Sprühvorganges mehrmals wiederholen.
3. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen!
4. 20° C ist die Idealtemperatur, Sprühdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühknopf ganz hineindrücken.

Nach Gebrauch

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde

520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund für ca. 2-3 m².